

金属加工润滑剂 OLT CUT Y301 系列

OLT CUT Y301 系列是高性能低油雾切削用油，本产品由精选的基础油复配防腐、抗磨、抗氧化耐老化、抗油雾等多种高效添加剂制成，在保证良好的加工性能，同时提高工件的加工质量、延长刀具使用寿命的同时，其低油雾性能可改善工作环境、减少污染。

产品特征：

- 优秀的低挥发、抗油雾性能；
- 卓越的氧化稳定性和抗老化性能；
- 卓越的抗腐蚀性能；
- 不含氯元素，对环境、人体无害；
- 优良的冷却性能和出色的润滑性能，可大幅度延长刀具使用寿命、保证工件的表面加工质量；
- 适用于高润滑性要求的黑色金属切削加工。

典型数据：

项目	OLT CUT Y301-10	OLT CUT Y301-15	OLT CUT Y301-22	OLT CUT Y301-32	测试方法
外观	黄色透明	黄色透明	黄色透明	黄色透明	目测
运动粘度 (mm ² /s)	10	15	22	32	GB/T 265
粘度指数	105	106	108	111	GB/T-1995
闪点 (°C)	200	203	205	210	GB/T 3536
PB/kg	88	88	88	88	GB/T 3142
PD/kg	500	500	500	500	GB/T 3142
铜片腐蚀	4 级	4 级	4 级	4 级	GB/T 5096

应用范围：

OLT CUT Y301 系列适用于高润滑性要求的黑色金属切削加工，可应用于单机以及几种供油的系统，并适用于附加带式过滤的系统，直接加入机床，不需要加水，可循环使用。

包装规格： 170KG 铁桶 20L 塑料桶

保质期： 3 年

这里所提供的信息及数据是目前产品的典型值。The information and figures provided here are typical data of the current product. 我们保留将来可能因产品改进而作修改的权利。We reserve the right to make alterations in order to further improve the product

