

OLT CUT Y401-150 冷镦成型润滑剂

OLT CUT Y401-150 冷镦成型润滑剂，本产品以精制矿物油及合成酯为基础，复配入极压、油性及防锈等多种特殊添加剂调配而成，具有良好的润滑性、极压抗磨性、防锈性及高温抗氧化安全性等。能有效地保护模具，满足标准件及非标准件的多工位成型加工工艺。比普通黑色矿物油型冷镦成型油具有更好的耐高温及润滑性能。

产品特征：

- 极良好的润滑性、极压抗磨性防止模具拉毛，具有防锈性及高温抗氧化安定性；
- 有效保护冲棒（冲针）及模具，延长使用寿命，降低综合成本；高耐温性能好，不易产生油泥，对抵挡磷化处理的线材也有很好的清净沉降性；
- 低气味、低烟雾、颜色浅，保护设备及操作环境。

典型数据：

测试项目	技术指标要求	实测指标	检测方法
外观	深褐色油状液	深褐色油状液	目测
运动黏度（40℃）mm ² / s	145-165	160	GB/T265
闪点（开口） 不小于	220	235	GB/T3536
最大无卡咬负荷 Pb 值（kg）	≥80	88	GB/T142
烧结负荷 Pd 值（kg）	≥315	620	GB/T3142
铜腐 100° C/3h	3-4 级	4 级	GB/T-5096

应用范围：

适用于单击机、高速多工位冷镦机生产碳钢螺丝、螺栓、螺杆、螺母、螺帽等标准件。也可用于碳钢材料的冲压拉伸。

使用说明： 油品直接加入设备油箱使用，平时做好过滤及定期添加等维护工作。

包装规格： 170KG 铁桶 20L 塑料桶

保质期： 3 年

这里所提供的信息及数据是目前产品的典型值。The information and figures provided here are typical data of the current product. 我们保留将来可能因产品改进而作修改的权利。We reserve the right to make alterations in order to further improve the product

