

OLT WX R513L 金属加工润滑剂

OLT WX R513L 是高性能低油雾磨削油，产品由精选的基础油复配防腐、抗磨、抗氧耐老化、抗油雾等多种高效添加剂制成，既可用作加工切削磨削用油、也可作为设备主轴系统润滑的多用途润滑油，多用途性能在保证卓越的金属加工性能的同时可提高机床设备的可靠性，其低挥发、低油雾性能可改善工作环境、减少污染。

产品特征：

- 良好的低挥发、抗油雾性能
- 良好的氧化稳定性和抗老化性能
- 良好的抗腐蚀性能
- 不含氯、锌等元素，对环境、人体无害
- 良好的清净、清洗和分散性能
- 优良的冷却性能和出色的润滑性能，可大幅度延长刀具使用寿命、
- 保证工件的表面加工质量

典型数据：

项目	技术指标要求	实测指标	测试方法
外观	黄色，透明	黄色，透明	目测
色度	0.5-2.0	0.75	GB/T 6540
运动粘度 (mm ² /s)	9.0-15.0	13.20	GB/T 265
闪点 (°C)	≥ 160	183	GB/T 3536
PB/kg	≥ 80	88	GB/T 3142
PD/kg	≥ 315	400	GB/T 3142
铜片腐蚀	1 级	1 级	GB/T 5096

应用范围：

- OLT WX R513L 金属加工润滑剂适用于珩磨、磨削、镗、抛光等工艺过程工序，
- 适用于中等至高强度合金钢、碳钢以及铝镁合金等材料的加工，
- 可应用于单机以及几种供油的系统，
- 并适用于附加带式过滤的系统。

包装规格： 170KG 铁桶 20L 塑料桶

保质期： 3 年

这里所提供的信息及数据是目前产品的典型值。The information and figures provided here are typical data of the current product. 我们保留将来可能因产品改进而作修改的权利。We reserve the right to make alterations in order to further improve the product

四川欧力泰尔新材料有限公司

Sichuan Oleter New Materials Co.,Ltd.

地址：四川省眉山市彭山经济开发区创新四路西 9 号

ADD:No.9,west Chuangxin 4th Road,pengshan Economic Development Zone,Meishan City,Sichuan Province

网址：www.oleter.com.cn

