

液压导轨油 L-HG 系列

液压导轨油 L-HG32/46/68 为高清洁优质矿物油，具备高强度油膜和负荷能力，专为满足对精密度、清洁度要求极高的机床而调制，满足液压、导轨的多功能润滑油。容易过滤，避免堵塞过滤装置以及对冷却液的加速乳化。

产品特征：

- 油膜强度大，低摩擦，防止导轨“爬行”；
- 粘附性优异；
- 抗乳化性能优异；
- 对铜、铝等有色金属无腐蚀。
- 适应范围广。

典型数据：

产品名称	密度 (15°C)	粘度 (40°Cmm ² /S)	粘度 (100°Cmm ² /S)	粘度指数 (VI)	闪点 (°C)	倾点 (°C)
L-HG32	0.850	32	5.47	105	220	-25
L-HG46	0.865	46	6.95	106	225	-23
L-HG68	0.873	68	9.01	106	230	-21

应用范围：

- 水平导轨；
- 垂直导轨；
- 液压装置

包装规格： 200L 铁桶 20L 塑料桶

保质期： 3 年

这里所提供的信息及数据是目前产品的典型值。The information and figures provided here are typical data of the current product. 我们保留将来可能因产品改进而作修改的权利。We reserve the right to make alterations in order to further improve the product

