

抗磨液压油 OLT HM 系列

抗磨液压油 OLT HM 是杰出的高性能抗磨液压油，采用深度精制的高粘度指数基础油，专为满足各种液压设备的要求调和而成。在严格的工作条件下提供优异的抗磨保护。

产品特征

- 油膜强度大，抗剪切性能好；
- 抗磨能力高，延长泵寿命；
- 抗氧化能力强，满足长期使用；
- 分水速度快，避免油品乳化；
- 油泥少，热稳定性优异；
- 清洁度高，减少过滤器堵塞。

典型数据

产品名称	密度 (15°C)	粘度 (40°Cmm ² /S)	粘度 (100°Cmm ² /S)	粘度指数 (VI)	闪点 (°C)	倾点 (°C)
HM32	0.865	32	5.58	111	232	-28
HM46	0.871	46	7.13	113	235	-28
HM68	0.875	68	9.13	109	236	-26
HM100	0.880	100	11.91	108	241	-26

应用范围：

精密数控机床伺服系统；工程机械、水泥、钢铁、挤压、冲压设备中、高液压系统；压铸、锻造环境温度较高的设备；适用于柱塞泵、齿轮泵、叶片泵

包装规格： 170KG 铁桶

保质期： 三年

这里所提供的信息及数据是目前产品的典型值。The information and figures provided here are typical data of the current product. 我们保留将来可能因产品改进而作修改的权利。We reserve the right to make alterations in order to further improve the product

