

主轴油 SPD 系列

主轴油 OLT SPD2/5/7/10/15/22 是为主要用于机床高速主轴的润滑而配制的高品质性能产品。它们也可用于一些选用适当粘度的重要液压、循环系统以及空气管线注油器的润滑。配方采用高质量低粘度基础油和具有抗氧化, 防锈防腐性能的添加剂。它们有非常好的抗泡沫性能, 易于与水分离。

产品特征:

- 含多种减磨抗添加剂, 虽然粘度低, 但依然可在主轴各零件表面形成有效润滑, 能有效地保护使之不被磨损。
- 良好的抗氧化性能使其在密闭循环系统内不会产生沉淀物, 杜绝由此而产生的对锭子及轴承的磨损, 确保设备精度始终如一;
- 对于精密机床的心脏-轴至关重要, 确保设备精度始终如一提供最佳的加工精度;
- 良好的防锈性及防腐蚀性;
- 具有极佳散热性能;

典型数据:

项目	外观	闪点 (°C)	密度 (15°C)	粘度 (40°Cmm ² /S)	粘度 (100°Cmm ² /S)	倾点 (°C)
OLT-SPD2	无色至浅黄色油液	84	0.802	2.1	0.95	-23
OLT-SPD5	无色至浅黄色油液	160	0.821	5.2	2.0	-21
OLT-SPD7	无色至浅黄色油液	180	0.831	7.0	2.1	-23
OLT-SPD10	无色至浅黄色油液	185	0.845	10.2	2.7	-17
OLT-SPD15	无色至浅黄色油液	194	0.850	15.1	3.4	-20
OLT-SPD22	无色至浅黄色油液	203	0.865	22.3	4.2	-23

应用范围:

机床和设备中要求高速度, 精密间隙的高速锭子轴承精密磨床、车床、坐标镗床和跟踪装置, 间隙较大的套管型锭子轴承。

包装规格: 170KG 铁桶 20L 塑料桶

保质期: 3 年

这里所提供的信息及数据是目前产品的典型值。The information and figures provided here are typical data of the current product. 我们保留将来可能因产品改进而作修改的权利。We reserve the right to make alterations in order to further improve the product

