

## 开式齿轮润滑剂

开式齿轮润滑剂 OLT KC/CYKC 是采用高粘度基础油或合成基础油加特殊稠化剂调制而成，选用固体添加剂满足重载荷、抗冲击要求。不含硫磷极压添加剂，符合环保要求。适用于喷洒、油浴润滑方式。

### 产品特征：

- 极佳的抗冲击和承载能力；
- 优异的抗水能力；
- 泵送更容易，不易形成油泥；
- 不含重金属，环保产品
- 粘附能力强。

### 典型数据：

产品名称	基础粘度 (40°C mm <sup>2</sup> /S)	增稠剂 类型	基础油 粘度	工作温度 (°C)	油膜工作温 度 (°C)	NLGL 等级	四球焊接 载荷, N	FZG 刮擦试验 DIN 51354-2
OLT KC3500	半合成	复合 铝基	3500	>200	>250	00	>6000	>12
OLT CYKC16000	PAO 全合成	无	16000	>200	>250	0	>8000	>12

### 应用范围：

低速重载开式齿轮传动装置；电力、水泥、选矿、耐火材料球磨机；水泥、化工、钛白粉行业旋转窑、烘干机大齿轮；露天开采煤矿开式齿轮，钢丝绳、链条等裸露部件

**包装规格：** 180KG 铁桶

**保质期：** 3 年

这里所提供的信息及数据是目前产品的典型值。The information and figures provided here are typical data of the current product. 我们保留将来可能因产品改进而作修改的权利。We reserve the right to make alterations in order to further improve the product

