

高温链条油 OLT HTC WS 系列

高温链条油 OLT HTC WS 由酯类基础油添加非固态专用复合添加剂调配而成，提供卓越的抗氧化和抗磨损保护，能最大限度减少残炭的产生，含有特殊在线清洗添加剂，能让链条不断溶解残留物，具有自洁功能低的蒸发损失，不产生难闻的气味。

产品特点：

- 优异的润滑性、油膜保持性和高温粘附性；
- 良好的抗氧化性和低的蒸发损失；
- 具有抗热水、以及抗酸碱特性；
- 优越的渗透性，可确保链芯和链轴得到最佳保护；
- 优异的清净性，可提供最佳的润滑磨损保护；
- 延长维修周期，有效节约成本。

典型数据：

产品名称	OLT HTC WS200	OLT HTC WS320
外观	浅黄色	浅黄色
基础油类型	多元醇脂	多元醇脂
密度 (20°C)	0.98	0.99
运动粘度 (mm ² /s)		
40°C	220	300.0
100°C	26.0	36.0
粘度指数 (VI)	145	142
倾点 (°C)	-33	-27
闪点 (°C)	320	330
工作温度 (°C)	-20-200	-20-250

应用范围：

汽车涂装、纺织工业拉幅定型机、橡胶机械、汽车轮毂及烤漆流水线、玻璃纤维、白色家电涂装、造纸厂等工业传送链条的润滑

包装规格： 16KG 塑料桶

保质期： 3 年

这里所提供的信息及数据是目前产品的典型值。The information and figures provided here are typical data of the current product.
我们保留将来可能因产品改进而作修改的权利。We reserve the right to make alterations in order to further improve the product

四川欧力泰尔新材料有限公司

Sichuan Oleter New Materials Co., Ltd.

地址：四川省眉山市彭山经济开发区创新四路西 9 号

ADD: No.9, west Chuangxin 4th Road, pengshan Economic Development Zone, Meishan City, Sichuan Province

网址：www.oleter.com.cn

