

OLETER 欧力回转托轮润滑剂系列

欧力托轮润滑剂是高粘度指数合成基础油配合极压添加剂生产而成，减少对轴承、轴瓦严格工况条件提供抗磨损保护。在高温、高压的条件下，形成强度油膜，有效降低轴瓦拉丝情况的发生。具备极佳的分水能力，对钢、铜、合金材料起到防锈、防腐作用。

OLETER 回转托轮润滑剂的优点

- ▶ 颜色透明，便于观察工作情况；
- ▶ 非常明显的低温流动性，启动更容易；
- ▶ 注油方便，且可不停机在线换油；
- ▶ 对铜、合金材料无腐蚀；
- ▶ 粘附性能极佳，高温条件下油膜强度大
- ▶ 水解稳定性强，在进水的情况下充分保障润滑效果；
- ▶ 具备强度的抗冲击承载能力。

OLETER 回转托轮润滑剂的典型数据

产品名称	颜色	粘度 (40°C mm ² /S)	粘度 (100°C mm ² /S)	粘度指数 (VI)	闪点 (°C)	倾点 (°C)
TL1500	浅黄透明	1500	130	162	280	-21
TL1800	浅黄透明	1800	145	180	290	-18
TL3000	浅黄透明	3000	160	185	300	-12

OLETER 回转托轮润滑剂适用行业

水泥、化工旋转窑托辊轴瓦；滑动轴承轴瓦；开式齿轮润滑装置

包装规格 18KG 塑桶

保质期：三年

这里所提供的信息及数据是目前产品的典型值。The information and figures provided here are typical data of the current product.
我们保留将来可能因产品改进而作修改的权利。We reserve the right to make alterations in order to further improve the product

四川欧力泰尔新材料有限公司

Sichuan Oleter New Mterials Co.,Ltd.

地址：四川省眉山市彭山经济开发区创新四路西9号

ADD:No.9,west Chuangxin 4th Road,pengshan Economic Development Zone,Meishan City,Sichuan Province

网址：www.oleter.com.cn

