

OLT ER 1030 薄层防锈剂

OLT ER 1030 薄层防锈剂是由成膜剂、油溶性缓蚀剂和精制石油溶剂经特殊工艺调配而成，属挥发性长期防锈剂。有很好的抗盐雾、排水性能和抗手汗性能，防锈时间很长。OLT ER 1030 的抗盐雾和抗酸雾性能特别强，能够满足苛刻的海上运输防锈需要。OLT ER 1030 完全符合出口国际市场的环保要求，例如欧盟的 ROHS 指令。

产品特征：

- 精选防锈添加剂，防锈效果极佳，满足长期防锈的要求；
- 油膜很薄，平均厚度为 3.5–5.0 μm，不影响工件的外观；
- 有很好的排水性和抗手汗性能，确保防锈效果；易清洗，不影响后序加工，对烤漆件和塑料件等无影响。

典型数据：

测试项目	OLT ER 1030	检测方法
外观	浅黄色液体	目测
闪点°C	>70°C	G B/T267
粘度 40°C	3.7	G B/T265-88
喷涂性 5±1°Cv	油膜连续	G B 4879 – 85B21
盐雾实验(NS S)(5 % 盐水)	>24h	G B/T10125-97
铜腐蚀	1 级	GB/T5096
抗乳化 (40–37–3, 54°C) min	2	GB/T-7305

应用范围：

- 可用于精密五金零件的防锈，适用的材料广泛，特别适合于碳钢件和铸铁类零件的防锈处理；
- 广泛用于五金行业、汽车零件配套行业、轴承行业、家用电器的制造等

包装规格： 200L 铁桶 20L 塑料桶

保质期： 3 年

这里所提供的信息及数据是目前产品的典型值。The information and figures provided here are typical data of the current product.
我们保留将来可能因产品改进而作修改的权利。We reserve the right to make alterations in order to further improve the product

