

OLT ER 1126 硬膜防锈剂

硬膜防锈剂 OLT ER 1126 是以轻质矿物油为基础油、加入适量的成膜材料和防锈剂等添加剂调配而成，涂装后工件涂层外观为桔红色平整状态的防锈膜。

产品特征：

- 具有优良的抗湿热性和抗盐雾性
- 在金属表面形成牢固、透明的腊膜防锈膜，以隔绝大气中的水分、尘埃直接接触金属表面，起到防锈保护的作用

典型数据：

项目	质量指标	试验方法
粘度 (25℃)	180KU	GB/T 9269
涂层外观	桔红色平整光滑	目测
附着力(划圈法)	1 级	GB/T 1720
硬度	0.3	GB/T 1730
耐盐水试验 (3%NaCl, 12h)	涂层无起泡、脱落、生锈、轻微失光及变色	GBT9274
膜厚, 1M	660	-
湿热试验, 45 号钢片, d	46	ASTM D1748

应用范围：

- 适用于黑色金属、铝合金等金属制品的长期封存防锈。
- 适用于轿车零部件、飞机组合仪表零部件、工具量规、塞规、道具、台虎钳以及铜条等非活动部件的封存防锈。

储存条件、注意事项：

由于含轻质石油馏分，属于易燃品，在运输、储存和使用时应注意通风、防火、应加盖密封；要杜绝火种，并保持使用场所通风良好；使用完毕，将盛器密封，防止溶剂等组分挥发和混入水；本产品不得与其它类型防锈油混合使用。

包装规格： 200L 铁桶 20L 塑料桶

保质期： 3 年

这里所提供的信息及数据是目前产品的典型值。The information and figures provided here are typical data of the current product. 我们保留将来可能因产品改进而作修改的权利。We reserve the right to make alterations in order to further improve the product

