

## OLETER RLC 25V植物基切削油

OLETER RLC 25V植物基切削油，适用于有色金属，如铝合金、镁铝合金、铜合金等，也可以用于黑色金属的微量润滑加工。由精制润滑油、极压抗磨剂、稳定剂、防锈剂等经一定的化学加工方法调制而成。本产品配合 MQL 微量润滑装置使用，在加工上可节省切削油用量90%以上。

### 产品特征：

- 具有良好的极压润滑性、冷却性、防锈性和易清洗性。
- 良好的润滑冷却性，确保加工精度和表面质量，减小刀具的磨损。
- 防锈性强，为机床、工件提供防锈保护，工件在工序间无需再进行防锈处理。植物性原料，环保安全。

### 典型数据：

测试项目	技术指标要求	实测指标	检测方法
外观	黄色油状液	黄色油状液	目测
运动黏度 (40°C) mm <sup>2</sup> / s	22.5-27.5	25	GB/T265
闪点 (开口) 不小于	180	223	GB/T3536
铜腐 100°C/3h	1级	1级	GB/T-5096
四球机PB值 KG	不低于52	66	SH/T 0189-2019

### 应用范围：

适用于有色金属，如铝合金、镁铝合金、铜合金等，也可以用于黑色金属等微量润滑加工及其他切削工艺加工。

**使用说明：** 油品直接加入设备油箱使用，平时做好过滤及定期添加等维护工作。

**包装规格：** 200L 铁桶      20L 塑料桶

**保质期：** 3 年

这里所提供的信息及数据是目前产品的典型值。The information and figures provided here are typical data of the current product. 我们保留将来可能因产品改进而作修改的权利。We reserve the right to make alterations in order to further improve the product.

四川欧力泰尔新材料有限公司

Sichuan Oleter New Materials Co., Ltd.

地址：四川省眉山市彭山经济开发区创新四路西9号

ADD: No.9, west Chuangxin 4th Road, pengshan Economic Development Zone, Meishan City, Sichuan Province

网址：www.oleter.com.cn

