

OLETER RLC 30V植物基切削油

OLETER RLC 30V植物基切削油，适用于有色金属，如铝合金、镁铝合金、铜合金等，也可以用于黑色金属的微量润滑加工。由精制润滑油、极压抗磨剂、稳定剂、防锈剂等经一定的化学加工方法调制而成。本产品配合 MQL 微量润滑装置使用，在加工上可节省切削油用量90%以上。

产品特征：

- 具有良好的极压润滑性、冷却性、防锈性和易清洗性。
- 良好的润滑冷却性，确保加工精度和表面质量，减小刀具的磨损。
- 防锈性强，为机床、工件提供防锈保护，工件在工序间无需再进行防锈处理。植物性原料，环保安全。

典型数据：

测试项目	技术指标要求	实测指标	检测方法
外观	黄色油状液	黄色油状液	目测
运动黏度 (40℃) mm ² / s	27-33	30	GB/T265
闪点 (开口) 不小于	180	226	GB/T3536
铜腐 100℃/3h	1级	1 级	GB/T-5096
四球机PB值 KG	不低于52	66	SH/T 0189-2019

应用范围：

适用于有色金属，如铝合金、镁铝合金、铜合金等，也可以用于黑色金属等微量润滑加工及其他切削工艺加工。

使用说明： 油品直接加入设备油箱使用，平时做好过滤及定期添加等维护工作。

包装规格： 200L 铁桶 20L 塑料桶

保质期： 3 年

这里所提供的信息及数据是目前产品的典型值。The information and figures provided here are typical data of the current product.
我们保留将来可能因产品改进而作修改的权利。We reserve the right to make alterations in order to further improve the product.

